

【JIS規格製品】 ※各項目の先頭に"●"がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名	(株)高性能硝子工業
メーカーコード	S1XY
ガラスの名称	複層ガラス
JIS規格有無	あり
JIS規格	JIS R 3209
JIS規格の名称	複層ガラス
JIS認証機関の名称	例:一般財団法人 日本建築総合試験所
JIS認証番号*1	例:GB0000000

*1 当該JISの認証番号。尚、複数の工場で認証取得している場合は、代表工場のJIS認証番号を入力。過去3年以内に認証を受けていること。

<注意>

- メーカー名の株式会社は、(株)で統一すること。
※ただし、(株)などの環境依存文字は使用不可とする。
- メーカーコードは直接入力しないこと。
(別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動で反映されるため)
- 製品型番※1に直接入力しないこと。
(製品名※2～グレードコード※6までを入力すると自動で反映されるため)
- 赤色になるセルは全て入力すること。

	●製品型番 ※1	●製品名 ※2	中空層の種類 ※3		JIS規格 ※4	中央部の熱貫流率 W/(m ² ・K) ※5	グレード コード ※6	標準価格 (単価)	●メーカーホームページのトップ画面URL、 または対象製品ページURL ※7
			製品番号	種類番号					
1	S1XY0111A	コウセイノウ断熱ガラス	01	乾燥空気 1	1	1.71~2.33	A	¥12,345	http://www.000000
2	S1XY0111B	コウセイノウ断熱ガラス	01	乾燥空気 1	1	1.7以下	B	¥12,345	http://www.000001
3	S1XY0211A	コウセイノウペアガラス	02	乾燥空気 1	1	1.71~2.33	A	¥12,345	http://www.000002
4	S1XY0211B	コウセイノウペアガラス	02	乾燥空気 1	1	1.7以下	B	¥12,345	http://www.000003

数字は半角、英字は半角大文字で記入すること。

- ※1 製品型番は、9桁で入力すること。(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(中空層の種類:1桁)+(JIS規格:1桁)+(グレードコード:1桁)
- ※2 製品名を入力すること。製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の数字を入力すること。
- ※3 中空層の種類(気体名)を入力すること。
乾燥空気:1 アルゴンガス:2 クリプトンガス:3 真空:4
- ※4 対象製品のJIS規格の有無を入力すること。
JIS規格が有りの場合:1 JIS規格に準拠している場合:2 JIS規格がない場合:3
- ※5 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を入力すること。地域ごとでU値が異なるため、U値 1.71~2.33と1.7以下の区分で登録を行うこと。
- ※6 U値の区分を入力すること。地域ごと使えるガラスは以下の通りである。
A区分:1.71~2.33 B区分:1.7以下
I~IV地域 U値2.33以下が対象(A区分、B区分のガラス) I~V地域対象 U値1.7以下が対象(B区分のガラスのみ)
- ※7 メーカーホームページのトップ画面URL、または対象製品ページURLを入力すること。

【JIS規格準拠*1製品】 ※各項目の先頭に”●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名	(株)高性能硝子工業
メーカーコード	S1XY
ガラスの名称	ガス入り複層ガラス
JIS規格有無	準拠
準拠するJIS規格	JIS R 3209
JIS規格の名称	複層ガラス
JIS認証機関の名称	例：一般財団法人 日本建築総合試験所
JIS認証番号*2	例：GB0000000
熱貫流率(U値)の計算方法*3	例：JIS R3107に基づく計算

<注意>

- メーカー名の株式会社は、(株)で統一すること。
※ただし、(株)などの環境依存文字は使用不可とする。
- メーカーコードは直接入力しないこと。
(別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動で反映されるため)
- 製品型番※1に直接入力しないこと。
(製品名※2～グレードコード※6までを入力すると自動で反映されるため)
- 赤色になるセルは全て入力すること。

- *1 JIS規格準拠とは、断熱性を向上するために中空層にアルゴン等を封入したガス入り複層ガラスなどを指す。
- *2 当該JISの認証番号。尚、複数の工場で認証取得している場合は、代表工場のJIS認証番号を記載。過去3年以内に認証を受けていること。
- *3 代表製品の計算結果を提出のこと。

●製品型番 ※1	●製品名 ※2	製品番号	中空層の種類 ※3		JIS規格 ※4	中央部の熱貫流率 W/(m ² ・K) ※5	グレード コード ※6	標準価格 (単価)	●メーカーホームページのトップ画面URL、 または対象製品ページURL ※7
			種類	種類番号					
1 S1XY0322B	コウセイノウペアガラスガス	03	アルゴンガス	2	2	1.7以下	B	¥12,345	http://www.000004
2 S1XY0422A	コウセイノウガス入りペアガラス	04	アルゴンガス	2	2	1.71～2.33	A	¥12,345	http://www.000005
3 S1XY0422B	コウセイノウガス入りペアガラス	04	アルゴンガス	2	2	1.7以下	B	¥12,345	http://www.000006
4 S1XY0522A	コウセイノウガス入りペアG	05	アルゴンガス	2	2	1.71～2.33	A	¥12,345	http://www.000007
5 S1XY0532B	コウセイノウガス入りペアG	05	クリプトンガス	3	2	1.7以下	B	¥12,345	http://www.000008

- 数字は半角、英字は半角大文字で記入すること。
- ※1 製品型番は、9桁で入力すること。(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(中空層の種類:1桁)+(JIS規格:1桁)+(グレードコード:1桁)
 - ※2 製品名を入力すること。製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の数字を入力すること。
 - ※3 中空層の種類(気体名)を入力すること。
乾燥空気:1 アルゴンガス:2 クリプトンガス:3 真空:4
 - ※4 対象製品のJIS規格の有無を入力すること。
JIS規格が有りの場合:1 JIS規格に準拠している場合:2 JIS規格がない場合:3
 - ※5 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を入力すること。地域ごとにU値が異なるため、U値1.71～2.33と1.7以下の区分で登録を行うこと。
 - ※6 U値の区分を入力のこと。地域ごと使えるガラスは以下の通りである。
A区分:1.71～2.33 B区分:1.7以下
I～IV地域 U値2.33以下が対象(A区分、B区分のガラス) I～V地域対象 U値1.7以下が対象(B区分のガラスのみ)
 - ※7 メーカーホームページのトップ画面URL、または対象製品ページURLを入力すること。

【JIS規格外製品】 ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名	(株)高性能硝子工業
メーカーコード	S1XY
ガラスの名称	真空ガラス
JIS規格有無	なし
品質に関する適用規格*1	ISO 9001
品質認証機関の名称	例: 一般財団法人 建材試験センター
品質認証の登録番号	例: RQ0000
熱貫流率(U値)	
測定の実験機関	例: 一般財団法人 ベターリビング
●*2	

<注意>

- メーカー名の株式会社は、(株)で統一すること。
※ただし、(株)などの環境依存文字は使用不可とする。
- メーカーコードは直接入力しないこと。
(別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動で反映されるため)
- 製品型番※1に直接入力しないこと。
(製品名※2～グレードコード※6までを入力すると自動で反映されるため)
- 赤色になるセルは全て入力すること。

- *1 過去3年以内に認証の登録を受けていること。
- *2 代表製品で性能評価した試験成績書を提出のこと。

●製品型番 ※1	●製品名 ※2	中空層の種類 ※3		JIS規格 ※4	中央部の熱貫流率 W/(m ² ・K) ※5	グレード コード ※6	標準価格 (単価)	●メーカーホームページのトップ画面URL、 または対象製品ページURL ※7
		製品番号	種類番号					
1 S1XY0643B	コウセイノウシンクウ	06	真空	4	3	1.7以下	B	¥12,345 http://www.000009
2 S1XY0743B	コウセイノウシンクウG	07	真空	4	3	1.7以下	B	¥12,345 http://www.000010
3 S1XY0843B	コウセイノウシンクウR	08	真空	4	3	1.7以下	B	¥12,345 http://www.000011

- 数字は半角、英字は半角大文字で記入すること。
- ※1 製品型番は、9桁で入力すること。(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(中空層の種類:1桁)+(JIS規格:1桁)+(グレードコード:1桁)
 - ※2 製品名を入力すること。製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の数字を入力すること。
 - ※3 中空層の種類(気体名)を入力すること。
乾燥空気:1 アルゴンガス:2 クリプトンガス:3 真空:4
 - ※4 対象製品のJIS規格の有無を入力すること。
JIS規格が有りの場合:1 JIS規格に準拠している場合:2 JIS規格がない場合:3
 - ※5 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を入力すること。地域ごとにU値が異なるため、U値1.71~2.33と1.7以下の区分で登録を行うこと。
 - ※6 U値の区分を入力のこと。地域ごと使えるガラスは以下の通りである。
A区分:1.71~2.33 B区分:1.7以下
I~IV地域 U値2.33以下が対象(A区分、B区分のガラス) I~V地域対象 U値1.7以下が対象(B区分のガラスのみ)
 - ※7 メーカーホームページのトップ画面URL、または対象製品ページURLを入力すること。