

対象製品申請リスト【ガラス】JIS規格製品

記入見本

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

| | |
|------------|--------------------|
| ●メーカー名 *1 | 株式会社高性能ガラス |
| メーカーコード *2 | GXY |
| ガラスの名称 *3 | LoE複層、AT付LoE複層 |
| JIS規格の有無 | 有(JIS規格) |
| JIS規格 | JIS R 3209 |
| JIS規格の名称 | 複層ガラス |
| JIS認証機関の名称 | 例:一般財団法人 日本建築総合試験所 |
| JIS認証番号 *4 | 例:GB0000000 |

- *1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。
- *2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。口
- *3 該当するガラスの名称を選択すること。ガラスの名称ごとにシートを分けて登録すること。
- *4 当該JISの認証番号。尚、複数の工場で認証取得している場合は、代表工場のJIS認証番号を入力。過去3年以内に認証を受けていること。

■申請製品の詳細

| | ● 製品名(カタログ記載の製品名) ※1 | 製品番号 | ● 中空層の種類 ※2 | 種類番号 | ● アタッチメントの有無 ※3 | | 中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)] ※4 | ● グレード ※5 | ● SII製品型番 (8桁)※6 | ● メーカー情報 ※7 | | 平成25年度 SII製品型番(9桁) ※8 |
|---|-------------------------|------|----------------|------|-----------------|---|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | 有 | Y | | | | 問合せ窓口の 電話番号 | ホームページ等のURL | |
| 1 | コウセイノウ断熱ガラス | 01 | 乾燥空気 | 1 | 有 | Y | 1.50未満 | S | GXY011YS | 00-0000-0000 | http://www.000001 | S1XY0111B |
| 2 | コウセイノウ断熱ガラス | 02 | 乾燥空気 | 1 | 有 | Y | 1.50以上~2.33以下 | A | GXY021YA | 00-0000-0000 | http://www.000002 | S1XY0111A |
| 3 | コウセイノウペアガラス | 03 | 乾燥空気 | 1 | 無 | N | 1.50未満 | S | GXY031NS | 00-0000-0000 | http://www.000003 | |
| 4 | コウセイノウペアガラス | 04 | 乾燥空気 | 1 | 無 | N | 1.50以上~2.33以下 | A | GXY041NA | 00-0000-0000 | http://www.000003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

| 【グレード】 | | 【アタッチメントの有無】 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| A | 1.50以上2.33以下 | Y | アタッチメントが有る場合 |
| S | 1.50未満 | N | アタッチメントが無い場合 |

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の数字を入力すること。
製品名で防火仕様であることが分けない場合は、製品名の後に()書きにてその旨を記入すること。
- ※2 中空層の種類(気体名)を入力し、種類番号は以下より選択し、該当する数字1桁を入力すること。
【 1:乾燥空気 2:アルゴンガス 3:クリプトンガス 4:真空 】
- ※3 対象製品のアタッチメントの有無を選択すると該当するアルファベット1文字は自動入力されるため直接入力しないこと。(右記アタッチメントの有無を参照のこと)
- ※4 ガラス中央部の熱貫流率 W/(㎡・K)を選択すること。

- ※5 ガラス中央部の熱貫流率 W/(㎡・K)を選択すると該当するアルファベット1文字は自動入力されるため直接入力しないこと。(上記グレード表を参照のこと)
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。(全8桁)
(メーカーコード:3桁)+(製品番号:2桁)+(中空層の種類:1桁)+(アタッチメントの有無:1桁)+(グレード:1桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること。(公開不要の場合は空欄で可)
- ※8 今回登録申請する製品が既に平成25年度の本事業で登録されている場合は入力すること。

対象製品申請リスト【ガラス】JIS規格準拠製品

記入見本

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

| | |
|------------------|---|
| ●メーカー名 *1 | 株式会社高性能窓 |
| メーカーコード *2 | GXY |
| ガラスの名称 *3 | Arガス入りLoE複層、Krガス入りLoE複層、AT付Arガス入りLoE複層、AT付Krガス入りLoE複層 |
| JIS規格の有無 | 有(JIS規格準拠) |
| JIS規格 | JIS R 3209 |
| JIS規格の名称 | 複層ガラス |
| JIS認証機関の名称 | 例:一般財団法人 日本建築総合試験所 |
| JIS認証番号 *4 | 例:GB0000000 |
| 熱貫流率(U値)の計算方法 *5 | 例:JIS R3107に基づく計算 |

- *1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。
- *2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。□
- *3 該当するガラスの名称を選択すること。ガラスの名称ごとにシートを分けて登録すること。
- *4 当該JISの認証番号。尚、複数の工場で認証取得している場合は、代表工場のJIS認証番号を入力。過去3年以内に認証を受けていること。
- *5 代表製品の計算結果を提出すること。

■申請製品の詳細

| | ● 製品名(カタログ記載の製品名) ※1 | 製品番号 | ● 中空層の種類 ※2 | 種類番号 | ● アタッチメントの有無 ※3 | | 中央部の熱貫流率 [W/(m ² ・K)] ※4 | ● グレード ※5 | ● SII製品型番 (8桁)※6 | ● メーカー情報 ※7 | | 平成25年度 SII製品型番(9桁) ※8 |
|---|-------------------------|------|----------------|------|-----------------|---|--|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | 問合せ窓口の 電話番号 | ホームページ等のURL | |
| 1 | コウセイノウペアガラスガス | 01 | アルゴンガス | 2 | 有 | Y | 1.50未満 | S | GXY012YS | 00-0000-0000 | http://www.000001 | |
| 2 | コウセイノウガス入りペアガラス | 02 | アルゴンガス | 2 | 有 | Y | 1.50以上~2.33以下 | A | GXY022YA | 00-0000-0000 | http://www.000002 | |
| 3 | コウセイノウガス入りペアガラス | 03 | アルゴンガス | 2 | 無 | N | 1.50未満 | S | GXY032NS | 00-0000-0000 | http://www.000003 | |
| 4 | コウセイノウガス入りペアG | 04 | クリプトン | 3 | 無 | N | 1.50以上~2.33以下 | A | GXY043NA | 00-0000-0000 | http://www.000003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→1(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

| 【グレード】 | | 【アタッチメントの有無】 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| A | 1.50以上2.33以下 | Y | アタッチメントが有る場合 |
| S | 1.50未満 | N | アタッチメントが無い場合 |

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の数字を入力すること。
製品名で防火仕様であることが分別できない場合は、製品名の後に()書きにてその旨を記入すること。
- ※2 中空層の種類(気体名)を入力し、種類番号は以下より選択し、該当する数字1桁を入力すること。
【 1:乾燥空気 2:アルゴンガス 3:クリプトンガス 4:真空 】
- ※3 対象製品のアタッチメントの有無を選択すると該当するアルファベット1文字は自動入力されるため直接入力しないこと。(右記アタッチメントの有無を参照のこと)
- ※4 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を選択すること。
- ※5 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を選択すると該当するアルファベット1文字は自動入力されるため直接入力しないこと。(上記グレード表を参照のこと)
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。(全8桁)
(メーカーコード:3桁)+(製品番号:2桁)+(中空層の種類:1桁)+(アタッチメントの有無:1桁)+(グレード:1桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること。(公開不要の場合は空欄で可)
- ※8 今回登録申請する製品が既に平成25年度の本事業で登録されている場合は入力すること。

対象製品申請リスト【ガラス】JIS規格外製品

記入見本

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

| | |
|----------------------|-------------------|
| ●メーカー名 *1 | 株式会社高性能窓 |
| メーカーコード *2 | GXY |
| ガラスの名称 *3 | 真空ガラス、真空複層 |
| JIS規格の有無 | 無 |
| 品質に関する適用規格 *4 | ISO 9001 |
| 品質認証機関の名称 | 例：一般財団法人 建材試験センター |
| 品質認証の登録番号 | 例：RQ0000 |
| 熱貫流率(U値)測定の性能評価機関 *5 | 例：一般財団法人 ベターリビング |

- *1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。
- *2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。□
- *3 該当するガラスの名称を選択すること。ガラスの名称ごとにシートを分けて登録すること。
- *4 過去3年以内に認証の登録を受けていること。
- *5 代表製品で性能評価した試験成績書を提出のこと。

■申請製品の詳細

| | ● 製品名(カタログ記載の製品名) ※1 | 製品番号 | ● 中空層の種類 ※2 | 種類番号 | ● アタッチメントの有無 ※3 | | 中央部の熱貫流率 [W/(m ² ・K)] ※4 | ● グレード ※5 | ● SII製品型番 (8桁)※6 | ● メーカー情報 ※7 | | 平成25年度 SII製品型番(9桁) ※8 |
|---|-------------------------|------|----------------|------|-----------------|---|--|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | 有 | 無 | | | | 問合せ窓口の 電話番号 | ホームページ等のURL | |
| 1 | コウセイノウシクウ | 01 | 真空 | 4 | 有 | Y | 1.50未満 | S | GXY014YS | 00-0000-0000 | http://www.000001 | |
| 2 | コウセイノウシクウG | 02 | 真空 | 4 | 有 | Y | 1.50未満 | S | GXY024YS | 00-0000-0000 | http://www.000002 | |
| 3 | コウセイノウシクウR | 03 | 真空 | 4 | 無 | N | 1.50未満 | S | GXY034NS | 00-0000-0000 | http://www.000003 | |
| 4 | コウセイノウシクウR | 04 | 真空 | 4 | 無 | N | 1.50未満 | S | GXY044NS | 00-0000-0000 | http://www.000003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(注1) 計算式や関数での入力は行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例：【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

| 【グレード】 | | 【アタッチメントの有無】 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| A | 1.50以上2.33以下 | Y | アタッチメントが有る場合 |
| S | 1.50未満 | N | アタッチメントが無い場合 |

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の数字を入力すること。
製品名で防火仕様であることが分別できない場合は、製品名の後に()書きにてその旨を記入すること。
- ※2 中空層の種類(気体名)を入力し、種類番号は以下より選択し、該当する数字1桁を入力すること。
【 1:乾燥空気 2:アルゴンガス 3:クリプトンガス 4:真空 】
- ※3 対象製品のアタッチメントの有無を選択すると該当するアルファベット1文字は自動入力されるため直接入力しないこと。(右記アタッチメントの有無を参照のこと)
- ※4 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を選択すること。
- ※5 ガラス中央部の熱貫流率 W/(m²・K)を選択すると該当するアルファベット1文字は自動入力されるため直接入力しないこと。(上記グレード表を参照のこと)
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。(全8桁)
(メーカーコード:3桁)+(製品番号:2桁)+(中空層の種類:1桁)+(アタッチメントの有無:1桁)+(グレード:1桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること。(公開不要の場合は空欄で可)
- ※8 今回登録申請する製品が既に平成25年度の本事業で登録されている場合は入力すること。