

対象製品申請リスト【断熱材】JIS規格製品

記入見本

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名 *1	株式会社高性能断熱工業
メーカーコード *2	DXYZ
JIS規格有無	有(JIS規格)
JIS規格 *3	JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521 :2011、 JIS A 9521 :2014、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5914
JIS規格の名称 *4	人造鉱物繊維保温材、発泡プラスチック保温材、住宅用人工造鉱物繊維断熱材、建築物断熱材用吹付け硬質ウレタンフォーム、吹込み用繊維質断熱材、建材畳床
JISの認証番号 *5	AB 08 056、AB 08 057

- *1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。
- *2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。
- *3 JIS規格番号を選択すること(過去3年以内に認証を受けていること)。JIS規格番号毎にシートを分けて登録すること。
- *4 該当するJIS規格の名称を選択すること。
- *5 当該JISの認証番号。JIS認証番号を全て入力すること。

■申請製品の詳細

● 製品名(カタログ記載の製品名) ※1	製品番号	JIS規格 ※2	断熱材の種類 ※3		断熱材の形状 ※4	● 熱伝導率 [W/(m・K)] ※5	● SII登録型番 (9桁) ※6	● メーカー情報 ※7	
			● 詳細種類	種類コード				問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
1 コウセイノウポリスチレンフォーム	C1	1	高性能グラスウール断熱材16K相当	GW	マット系	0.041	DXYZC11GW	00-0000-0000	http://www.000001
2 コウセイノウポリスチレンフォーム	C2	1	高性能グラスウール断熱材24K相当	GW	ボード系	0.036	DXYZC21GW	00-0000-0000	http://www.000001
3 XYZオメガ34	C3	1	建材畳K型50mm厚	TM	ボード系	0.041	DXYZC31TM	00-0000-0000	http://www.000001

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った2桁の英字と数字の組合せを入力すること。
- ※2 対象製品のJIS規格の有無を選択すること。
【 JIS規格製品:1 JIS規格準拠製品:2 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等):3 天井吹込製品:4 JIS規格外製品:5 】
- ※3 断熱材の詳細種類を選択すること。
種類コードを選択すること(右表【種類コード】を参照)。
- ※4 断熱材の形状を選択すること。「マット系」、「ボード系」、「吹込」、「吹付」、「その他」の5種。
吹込・吹付系を選択した場合は、別紙「施工業者登録リスト」の提出も行うこと。
- ※5 熱伝導率 [W/(m・K)] を入力すること(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下3桁に丸めた値)。(注) 計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと(全9桁)。
(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(JIS規格:1桁)+(種類コード:2桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること(公開不要の場合は空欄で可)。

【断熱材 種類コード】

GW	グラスウール	PE	ポリエチレンフォーム	PS	ウレタン吹付け
RW	ロックウール	PH	フェノールフォーム	VP	真空断熱材
EP	EPS	GB	グラスウール吹込み	TM	建材畳床
XP	押出	RB	ロックウール吹込み	IB	インシュレーションボード
PU	硬質ウレタン	CB	セルロース吹込み	MI	その他

対象製品申請リスト【断熱材】JIS規格準拠製品

記入見本

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名 *1	株式会社高性能断熱工業
メーカーコード *2	DXYZ
JIS規格有無	有(JIS規格準拠)
JIS規格 *3	JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521 :2011、 JIS A 9521 :2014、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5914
JIS規格の名称 *4	人造鉱物繊維保温材、発泡プラスチック保温材、住宅用人工造鉱物繊維断熱材、建築用断熱材 建築物断熱材用吹付け硬質ウレタンフォーム、吹込み用繊維質断熱材、建材畳床
JISの認証番号 *5	AB 08 056、AB 08 057
性能評価データを取得した性能評価機関 *6	一般財団法人 建材試験センター

- *1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。
- *2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。
- *3 JIS規格番号を選択すること(過去3年以内に認証を受けていること)。JIS規格番号毎にシートを分けて登録すること。
- *4 該当するJIS規格の名称を選択すること。
- *5 当該JISの認証番号。JIS認証番号を全て入力すること。
- *6 性能評価データを取得した性能評価機関は、当該断熱材について、過去3年以内に性能評価を受けた第三者性能評価機関の名称を入力すること。

■申請製品の詳細

●製品名(カタログ記載の製品名) ※1	製品番号	JIS規格 ※2	断熱材の種類 ※3		断熱材の形状 ※4	●熱伝導率 [W/(m・K)] ※5	●SII登録型番 (9桁) ※6	●メーカー情報 ※7	
			●詳細種類	種類コード				問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
1 あったかフォーム	C1	2	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種	XP	マット系	0.040	DXYZC12XP	00-0000-0000	http://www.000001
2 あったかフォーム	C2	2	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種	XP	ボード系	0.034	DXYZC22XP	00-0000-0000	http://www.000001

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った2桁の英字と数字の組合せを入力すること。
- ※2 対象製品のJIS規格の有無を選択すること。
【 JIS規格製品:1 JIS規格準拠製品:2 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等):3 天井吹込製品:4 JIS規格外製品:5 】
- ※3 断熱材の詳細種類を選択すること。
種類コードを選択すること(右表【種類コード】を参照)。
- ※4 断熱材の形状を選択すること。「マット系」、「ボード系」、「吹込」、「吹付」、「その他」の5種。
吹込・吹付系を選択した場合は、別紙「施工業者登録リスト」の提出も行うこと。
- ※5 熱伝導率 [W/(m・K)] を入力すること(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下3桁に丸めた値)。(注) 計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと(全9桁)。
(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(JIS規格:1桁)+(種類コード:2桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること(公開不要の場合は空欄で可)。

【断熱材 種類コード】

GW	グラスウール	PE	ポリエチレンフォーム	PS	ウレタン吹付け
RW	ロックウール	PH	フェノールフォーム	VP	真空断熱材
EP	EPS	GB	グラスウール吹込み	TM	建材畳床
XP	押出	RB	ロックウール吹込み	IB	インシュレーションボード
PU	硬質ウレタン	CB	セルロース吹込み	MI	その他

対象製品申請リスト【断熱材】 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等)

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名 *1	株式会社高性能断熱工業
メーカーコード *2	DXYZ
JIS規格有無	有(供給者適合宣言)
JIS規格 *3	JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521 :2011、 JIS A 9521 :2014、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5914
JIS規格の名称 *4	人造鉱物繊維保温材、発泡プラスチック保温材、住宅用人工造鉱物繊維断熱材、建築用断熱材 建築物断熱材用吹付け硬質ウレタンフォーム、吹込み用繊維質断熱材、建材畳床
性能評価データを取得した性能評価機関 *5	一般財団法人 建材試験センター
品質保証の認証番号 *6	JQA56702

- *1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。
- *2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。
- *3 JIS規格番号を選択すること。JIS規格番号毎にシートを分けて登録すること。
- *4 該当するJIS規格の名称を選択すること。
- *5 性能評価データを取得した性能評価機関は、当該断熱材について、過去3年以内に性能評価を受けた第三者性能評価機関の名称を入力すること。
- *6 ISO9001等の認証番号をすべて入力すること。

■申請製品の詳細

●製品名(カタログ記載の製品名) ※1	製品番号	JIS規格 ※2	断熱材の種類 ※3		断熱材の形状 ※4	●熱伝導率 [W/(m・K)] ※5	●SII登録型番 (9桁) ※6	●メーカー情報 ※7	
			●詳細種類	種類コード				問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
1 あったかフォーム2	C1	3	A種フェノールフォーム保温板3種1号	PH	ボード系	0.022	DXYZC13PH	00-0000-0000	http://www.000001

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った2桁の英字と数字の組合せを入力すること。
- ※2 対象製品のJIS規格の有無を選択すること。
【 JIS規格製品:1 JIS規格準拠製品:2 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等):3 天井吹込製品:4 JIS規格外製品:5 】
- ※3 断熱材の詳細種類を選択すること。
種類コードを選択すること(右表【種類コード】を参照)。
- ※4 断熱材の形状を選択すること。「マット系」、「ボード系」、「吹込」、「吹付」、「その他」の5種。
吹込・吹付系を選択した場合は、別紙「施工業者登録リスト」の提出も行うこと。
- ※5 熱伝導率 [W/(m・K)] を入力すること(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下3桁に丸めた値)。(注) 計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと(全9桁)。
(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(JIS規格:1桁)+(種類コード:2桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること(公開不要の場合は空欄で可)。

【断熱材 種類コード】

GW	グラスウール	PE	ポリエチレンフォーム	PS	ウレタン吹付け
RW	ロックウール	PH	フェノールフォーム	VP	真空断熱材
EP	EPS	GB	グラスウール吹込み	TM	建材畳床
XP	押出	RB	ロックウール吹込み	IB	インシュレーションボード
PU	硬質ウレタン	CB	セルローズ吹込み	MI	その他

対象製品申請リスト【断熱材】天井吹込製品

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名 *1	株式会社高性能断熱工業
メーカーコード *2	DXYZ
JIS規格有無	有(天井吹込)
JIS規格 *3	JIS A 9523
JIS規格の名称 *4	吹込み用繊維質断熱材
JISの認証番号 *5	AB 08 056、AB 08 057
性能評価データを取得した性能評価機関 *6	一般財団法人 建材試験センター

*1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。

*2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。

*3 JIS規格番号を選択すること(過去3年以内に認証を受けていること)。JIS規格番号毎にシートを分けて登録すること。

*4 該当するJIS規格の名称を選択すること。

*5 当該JISの認証番号。JIS認証番号を全て入力すること。

吹込、吹付は「施工業者登録リスト」を作成・提出すること

*6 性能評価データを取得した性能評価機関は、当該断熱材について、過去3年以内に性能評価を受けた第三者性能評価機関の名称を入力すること。

■申請製品の詳細

●製品名(カタログ記載の製品名) ※1	製品番号	JIS規格 ※2	断熱材の種類 ※3		断熱材の形状 ※4	●熱抵抗値 [m ² ・K/W] ※5	●熱伝導率 [W/(m・K)] ※6	●厚み [mm] ※7	●SII登録型番 (9桁) ※8	●メーカー情報 ※9	
			●詳細種類	種類コード						問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
XYZオメガ34	C1	4	天井断熱工用吹込みグラスウール10K	GB	吹込	2.9 以上	0.051	160 以上	DXYZC14GB	00-0000-0000	http://www.000001

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。製品番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った2桁の英字と数字の組合せを入力すること。
- ※2 対象製品のJIS規格の有無を選択すること。
 【 JIS規格製品:1 JIS規格準拠製品:2 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等):3 天井吹込製品:4 JIS規格外製品:5 】
- ※3 断熱材の詳細種類を選択すること。種類コードを選択すること(右表【種類コード】を参照)。
- ※4 断熱材の形状を選択すること。「マット系」、「ボード系」、「吹込」、「吹付」、「その他」の5種。
吹込・吹付系を選択した場合は、別紙「施工業者登録リスト」の提出も行うこと。
- ※5 熱抵抗値[m²・K/W]を入力すること(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下1桁に丸めた値)。(注)計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※6 熱伝導率[W/(m・K)]を入力すること(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下3桁に丸めた値)。(注)計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※7 厚み[mm]を入力すること。(注)計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※8 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと(全9桁)。
 (メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(JIS規格:1桁)+(種類コード:2桁)
- ※9 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること(公開不要の場合は空欄で可)。

【断熱材 種類コード】

GW	グラスウール	PE	ポリエチレンフォーム	PS	ウレタン吹付け
RW	ロックウール	PH	フェノールフォーム	VP	真空断熱材
EP	EPS	GB	グラスウール吹込み	TM	建材畳床
XP	押出	RB	ロックウール吹込み	IB	インシュレーションボード
PU	硬質ウレタン	CB	セルローズ吹込み	MI	その他

対象製品申請リスト【断熱材】JIS規格外製品

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に“●”がある項目は、SIIホームページにて公表

●メーカー名 *1	株式会社高性能断熱工業
メーカーコード *2	DXYZ
JIS規格有無	無
JIS規格の名称	無
性能評価データを取得した性能評価機関 *3	一般財団法人 建材試験センター

*1 株式会社、有限会社で統一すること。(株)(有)等の省略をしないこと。

*2 メーカーコードは、別シートの企業情報にメーカーコードを入力すると自動入力されるため直接入力しないこと。

*3 性能評価データを取得した性能評価機関は、当該断熱材について、過去3年以内に性能評価を受けた第三者性能評価機関の名称を入力すること。

■申請製品の詳細

● 製品名 (カタログ記載の製品名) ※1	製品番号	JIS規格 ※2	断熱材の種類 ※3		断熱材の形状 ※4	● 熱伝導率 [W/(m・K)] ※5	● SII登録型番 (9桁)※6	● メーカー情報 ※7	
			● 詳細種類	種類コード				問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
1 真空くん	C1	5	真空断熱材	VP	その他	0.002	DXYZC15VP	00-0000-0000	http://www.000001
2 真空くん	C2	5	真空断熱材	VP	その他	0.002	DXYZC25VP	00-0000-0000	http://www.000001
3 真空くん2	C3	5	真空断熱材	VP	その他	0.002	DXYZC35VP	00-0000-0000	http://www.000001
4 真空くん2	C4	5	真空断熱材	VP	その他	0.002	DXYZC45VP	00-0000-0000	http://www.000001

(注1) 計算式や関数での入力を行わないこと。
 (注2) 環境依存文字(罫やローマ数字)は、使用しないこと。
 ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えること。
 例:【 I→I(アイ) II→II(アイアイ) V→V(ブイ) X→X(エックス) 】
 (注3) 赤色になるセルは全て入力すること。

- ※1 自社のカタログ記載の製品名を入力すること。
製品番号は、製品ごとに連続性を持った2桁の英字と数字の組み合わせを入力すること。
- ※2 対象製品のJIS規格の有無を選択すること。
【 JIS規格製品:1 JIS規格準拠製品:2 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等):3 天井吹込製品:4 JIS規格外製品:5 】
- ※3 断熱材の詳細種類を選択すること。
種類コードを選択すること(右表【種類コード】を参照)。
- ※4 断熱材の形状を選択すること。「マット系」、「ボード系」、「吹込」、「吹付」、「その他」の5種。
吹込・吹付系を選択した場合は、別紙「施工業者登録リスト」の提出も行うこと。
- ※5 熱伝導率 [W/(m・K)] を入力すること(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下3桁に丸めた値)。(注) 計算式や関数での入力を行わないこと。
- ※6 製品型番は、他の項目を入力すると自動入力されるため直接入力しないこと(全9桁)。
(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(JIS規格:1桁)+(種類コード:2桁)
- ※7 メーカー問合せ窓口の電話番号、メーカーホームページ等のURLを入力すること(公開不要の場合は空欄で可)。

【断熱材 種類コード】

GW	グラスウール	PE	ポリエチレンフォーム	PS	ウレタン吹付け
RW	ロックウール	PH	フェノールフォーム	VP	真空断熱材
EP	EPS	GB	グラスウール吹込み	TM	建材畳床
XP	押出	RB	ロックウール吹込み	IB	インシュレーションボード
PU	硬質ウレタン	CB	セルロース吹込み	MI	その他